

HD 13/12 4 ST

- Solución estacionaria vertical que ahorra espacio
- Motor eléctrico de 4 polos de bajas revoluciones
- Aspiración de detergente a baja presión
- Interruptor de presión controlado por contacto
- Pistones cerámicos
- Cuadro eléctrico preparado para control remoto
- Amortiguador de vibraciones
- Módulo temporizador ajustable
- Bastidor galvanizado o inoxidable (opcional)
- Depósito con flotador integrado
- Preparado para instalación, sistema de enchufes rápidos



HD 13/12 4 ST (3x400)

Información de Producto

Artículo	1.524-950.2	Incluye: 2.532-016.0 Versión 13/12, 1300 l. / 120 bar
P.V.P. (Sin IVA)	3.375,00 €	
Código EAN		
Volumen		
Unidad/Palet		
Acción Especial		

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	3/400/50
Potencia (kW)	6,4
Caudal (l/h)	650-1.300
Presión (bar)	30-120
Máx. temp. agua de entrada (°C)	70
Peso neto (kg)	72
Medidas (mm)	420 x 553 x 790

Accesorios de Serie

Manguera 10m giratoria DN8 315bar	6.110-031.0	123,00 €
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	103,00 €
Lanza giratoria 1050 mm	4.112-000.0	89,00 €
Boquilla triple TR 098	4.117-041.0	67,00 €

Opciones de Configuración

2.209-770.0	Bancada y cubierta de acero inoxidable	450,00 €
-------------	--	----------

Montaje en fábrica, es necesario pedir con el equipo

Kits Opcionales

2.209-807.7	Caja de conexiones, control remoto	109,00 €
2.209-773.7	Descarga automática de presión	330,00 €
2.209-774.7	Protección funcionamiento en seco	112,00 €
2.209-777.7	Sistema de protección anti-cal DGT (recomendable en versiones H)	104,00 €
2.209-778.7	Contador de horas de trabajo	66,00 €
2.209-779.7	Kit para 1 detergente, salida en baja presión, incl. 1 electro-válvula, 1 sensor de nivel	562,00 €
2.209-780.7	Kit para 2 detergentes, salida en baja presión, incl. 2 electro-válvulas, 2 sensores de nivel, 1 válvula dosificadora	920,00 €
2.637-491.0	Pulsador a distancia para rearme	(1) 81,00 €
2.744-014.0	Mando control a distancia: 1 - 0, RM 1 + 2	(2) 198,00 €

Los accesorios .7 se montan en fábrica, es necesario pedirlos con el equipo

(1) Siempre en combinación con 2.209-807.7
(2) Siempre en combinación con 2.209-798.7 ó 2.209-779.7 ó 2.209-780.7 ó 2.209-799.7 ó 2.209-800.7

Requiere configuración