


# HDS 12/14 4 ST Gas Lpg

- Funciona con gas licuado, ideal para instalaciones donde no llega la canalización de gas
- Alimentación con agua a temperatura máxima de 30°C
- 6 puntos de conexión de lanza, para un solo operario
- Depósito de entrada con sistema de dosificación anticálcico
- Bomba con motor de 4 polos refrigerado con agua, pistones de cerámica
- Caldera en posición vertical de acero inoxidable
- Refrigeración con agua para un mayor rendimiento, hasta 97 %
- Certificación y calidad Gastec
- Bajo consumo de gas con gas licuado
- Dispositivo de combustión mixto (aire/gas), control de llama y limitador de gas, sistema de alta seguridad
- Chasis de acero pintado con imprimación para montar sobre pavimento o sobre el soporte



## HDS 12/14 4 ST Gas Lpg

### Información de Producto

Artículo	1.251-902.0
P.V.P. (Sin IVA)	11.480,00 €
Código EAN	4054278169392
Volumen	1106,666
Unidad/Palet	1
Acción Especial	-

### Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	3/400/50
Potencia (kW)	6,4
Caudal (l/h)	600-1.200
Presión (bar)	30-140
Máx. temperatura de trabajo (°C)	98
Consumo de gasoil (kg/h)	7,2
Peso neto (kg)	170
Medidas (mm)	1110 x 565 x 1080

### Accesorios Opcionales

2.210-008.0	Soporte de suelo ST	473,00 €	2.637-717.0	Juego electro válvulas 2 RM	457,00 €
2.640-422.0	Sifón desagüe	(1) 75,00 €	2.744-008.0	Mando distancia ON/OFF cal/fría RM 1/2	264,00 €
2.113-016.0	Boquilla fija alto impacto TR 25090	16,00 €	4.440-282.0	Latiguillo entrada agua	71,00 €
4.112-000.0	Lanza giratoria 1050 mm	89,00 €	4.118-005.0	Pistola EASY!Force Advanced	103,00 €
4.118-009.0	Regulador Servo Control	57,00 €	5.070-078.0	Depósito RM 60 l	148,25 €
6.388-228.0	Manguera gas	248,00 €	6.110-068.0	Latiguillo de alta presión	89,00 €
6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	123,00 €	6.412-389.0	Grifo de cierre gas	54,00 €



#### (1) Accesorio obligatorio

Lpg: calefacción con gas propano sin red